



All-Terrain-Allradreifen

Ranger A-T

- Für den Straßen- und den Geländeeinsatz gleichermaßen geeignet
- Erstklassige Straßenlage bei Nässe
- Starke Traktion im Geländeeinsatz
- Ausgezeichneter Fahrkomfort
- Lange Reifenlebensdauer
- Einige Größen können auch auf 4x4-Pritschenwagen montiert werden
- Auch erhältlich mit weiß umrandeter Flankenbeschriftung
- Stattliches Reifenprofil widersteht dem Zusetzen durch Schlamm und „reingt sich selbst“ leicht
- Lamellen für erhöhte Leistung bei nasser Witterung und verbesserte Traktion im Gelände
- Geländeeinsatz 50%, Straßeneinsatz 50%

Ranger A-T

Spezifikation

Größe	Service-Index	Empf. Felge	Querschnittsbreite (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)	Statischer Rollradius (mm)	Felgenreihe (Zoll)
70						
235/70R16 OWL	106T	7.0	240	736	332	6.0 - 8.0
75						
235/75R15 XL OWL	109T	6.5	235	733	328	6.0 - 8.0
80						
195/80R15	96H	5.5	196	693	312	5.0 - 6.5
195/80R15	96T	5.5	196	693	312	5.0 - 6.5
205/80R16	104T	5.5	203	734	331	5.0 - 7.0
215/80R15	102T	6.0	216	725	325	5.5 - 7.0
Sonstige Serie						
LT 30x9.5R15 OWL	104Q	7.5	246	750	345	6.5 - 8.5
LT 31x10.5R15 OWL	109Q	8.5	268	775	356	7.0 - 9.0

XL - Extra-Last oder Verstärkt.
OWL - Weiße Konturbuchstaben.

Rangemaster

Spezifikation

Größe	Service-Index	Empf. Felge	Querschnittsbreite (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)	Statischer Rollradius (mm)	Felgenreihe (Zoll)
Sonstige Serie						
7.50R16 C 8	112/110N	6.0	210	802	361	5.5 - 6.5

All-Terrain

Rangemaster

Allradreifen für Landrover

- Ideal für die Landrover-Bereifung



Ranger A-T



Rangemaster