

Viper Stryke: Für Hochleistungs-Scooter

AVON
TYRES

- Speziell für moderne Scooter entwickelt
- Außergewöhnlich hohe Lebensdauer
- Überlegene Fahreigenschaften



- Komfortabel auf langen Strecken
- Sehr preiswert

Die Weiterentwicklung der Scooter hat dazu geführt, dass einige Modelle Geschwindigkeiten von über 160 km/h erreichen. Um den Anforderungen dieser Hochleistungs-Scooter gerecht zu werden, hat Avon den Viper Stryke entwickelt, einen Reifen, der sichere Fahreigenschaften und Agilität mit einer sehr hohen Lebensdauer verbindet.

Und weil diese Scooter mit größeren Motoren oft sowohl für lange Strecken als auch für Stadtfahrten eingesetzt werden, bietet der Viper Stryke auch Fahrkomfort und einen niedrigen Geräuschpegel. Er ist in einer Reihe verschiedener Größen für viele der beliebten Hochleistungs-Scooter erhältlich.

Spezifikation

Größe	Tragfähigkeits-/Geschwindigkeitsindex	Empf. Felge (Zoll)	Altern. Felge (Zoll) Min/Max	Gesamtbreite (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)	Größe	Tragfähigkeits-/Geschwindigkeitsindex	Empf. Felge (Zoll)	Altern. Felge (Zoll) Min/Max	Gesamtbreite (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)
AM63 VORN						AM63 UNIVERSAL					
100/80-16	50P	2.50	2.15 - 2.75	100	566	120/70-12	58P	3.50	2.75 - 3.75	120	473
110/70-16	52S	3.50	2.50 - 3.50	110	560	130/70-12	62P	3.50	3.00 - 4.00	130	487
110/90-12	64P	2.50	2.15 - 3.00	110	503	130/60-13	60P	3.50	3.00 - 4.00	130	486
110/90-13	56P	2.50	2.15 - 3.00	110	528						
120/70-13	53P	3.50	2.75 - 3.75	120	498						
120/70R14	55H	3.50	2.75 - 3.75	120	524						
120/70-14	55S	3.50	2.75 - 3.75	120	524						
120/70-15	56S	3.50	2.75 - 3.75	120	549						
120/70R15	56H	3.50	2.75 - 3.75	120	549						
120/80-14	58S	2.75	2.50 - 3.00	120	548						
AM63 HINTEN											
120/80-16	60P	2.75	2.50 - 3.00	120	598						
130/70-13	63P	3.50	3.00 - 4.00	130	512						
140/60-13	63P	3.75	3.50 - 4.50	140	498						
140/60-14	64S	3.75	3.50 - 4.50	140	524						
140/70-12	65P	3.75	3.50 - 4.50	140	501						
140/70-14	68S	3.75	3.50 - 4.50	140	552						
140/70-16	65P	3.75	3.50 - 4.50	140	602						
150/70-13	64S	4.25	3.50 - 4.50	150	540						
150/70-14	66S	4.25	3.50 - 4.50	150	566						
160/60R14	65H	4.50	3.75 - 5.00	160	568						
160/60R15	67H	4.50	3.75 - 5.00	160	593						

