

MK11



SM MK11



SM MK11 5.00



Sidecar Triple Duty



Mit einer Geschwindigkeitszulassung bis zu 180 km/h hat der Speedmaster MKII das gekrümmte Profil und das gerippte Profilmuster, die für legendäre Maschinen von früher so typisch sind. Er bietet „klassische“ Fahreigenschaften, aber dazu den Vorteil moderner Gummimischungen. Wenn Sie vorn diesen Reifen verwenden, sollten Sie ihn am besten mit dem Safety Mileage MKII verbinden.

Wenn Sie vorn einen Speedmaster aufgezogen haben, dann ist für das Hinterrad der Safety Mileage MKII der richtige Reifen. In seiner breitesten Ausführung – Größe 5.00 S16 – hat er ein anderes Profilmuster als die anderen Größen, aber die Fahreigenschaften sind genau so wie bei älteren Motorrädern – auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen der Gummitechnologie.

Sidecar Triple Duty Universal. Sein voller Name ist etwas lang, und obwohl er speziell für das Vorderrad entwickelt wurde, kann er in jeder Position am Beiwagen verwendet werden. Er sieht gut aus und leistet, was er soll, das ist alles.

Spezifikation

Größe	Tragfähigkeits-/Geschwindigkeitsindex	Empf. Felge (Zoll)	Altern. Felge (Zoll) Min/Max	Gesamtbreite (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)	Größe	Tragfähigkeits-/Geschwindigkeitsindex	Empf. Felge (Zoll)	Altern. Felge (Zoll) Min/Max	Gesamtbreite (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)
-------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	------------------------	-------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	------------------------

SPEEDMASTER MKII (AM6)

300-19 TT RF	54S	1.85	1.60*-2.15*	78	641	350-19 TT	57S	2.15	1.85*-2.50	93	682
300-20 TT RF	50S	1.85	1.60*-2.15*	75	665	400-18 TT	64S	2.50	2.15*-3.00	111	677
300-21 TT RF	57S	1.85	1.60*-2.15*	76	691	400-19 TT	65S	2.50	2.15*-3.00	110	702
325-19 TT	54S	2.15	1.85*-2.50	86	658	500-16 TT	69S	3.00	3.00-3.50	131	669
350-19 TT	57S	2.15	1.85*-2.50	92	682						

(AM7)

TT - Tube Type											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RF - Verstärkt TT - Mit Schlauch

SIDECAR TRIPLE DUTY UNIVERSAL

350-19 TT	57L	2.15	1.85*-2.50	92	679
-----------	-----	------	------------	----	-----